



FICHA DE EMERGÊNCIA

Tel (21) 3719-4137
Corpo Bombeiros (193)
Defesa Civil (199)
Polícia Rod. Federal (191)

Nome apropriado para embarque:

OLEO DIESEL B S-10

Número de Risco: **30**
Número da ONU: **1202**
Classe ou subclasse de risco: **3**
Descrição da classe ou
Subclasse de risco: **Líquido
Inflamável**
Grupo de embalagem: **III**

Aspecto: Líquido inflamável incolor, com cheiro característico de óleo diesel. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50<1000 ppm; com os produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232; com todos os produtos da subclasse 5.1; com os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112; e com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:

Luvas de PVC, botas de borracha, roupa de proteção e respiração autônoma. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

- FOGO** Perigoso quando exposto à chama ou fonte de calor. Pode explodir com o aumento da pressão interna provocada pelo fogo. Ponto de Fulgor mínimo: 60°C. Libera monóxido de carbono em combustões incompletas. Constitui mistura explosiva com o ar na faixa de 1 a 6% , por volume.
- SAÚDE** Inalação dos vapores pode causar náuseas, vômitos e tontura. A ingestão do produto pode ser absorvida pelos pulmões, causando intensa irritação local até graves lesões. O líquido irrita a pele e olhos causando ressecamento, dermatites e verrugas que podem se transformar em câncer dermatológico.
- MEIO AMBIENTE** Mistura de hidrocarbonetos de C10 a C20. Prejudica a utilização de águas quando contaminadas, tornando-as impróprias para o consumo humano ou animal. Apresenta baixa viscosidade. Solubilidade desprezível. Densidade: 0,820 - 0,865 @ 20/4°C

EM CASO DE ACIDENTE

- Vazamento:** Vestir as luvas, colocar o capacete e óculos. Não toque no produto.
Com o vento pelas costas, verificar os danos e avisar a polícia, transportador e expedidor.
Impedir que o produto atinja esgotos e cursos d'água.
Cave uma canaleta ou levante um dique de contenção.
Afaste o veículo da rodovia. Pare o veículo e desligue o motor. Afaste o curiosos.
Sinalize, isolando o perigo para o trânsito.
Para absorção do combustível, utilize absorventes minerais e serragem.
- Fogo:** No caso de princípio de incêndio, utilize o extintor de pó químico ou CO₂.
Não utilize jatos diretos de água. Use o esguicho em forma de neblina.
Pessoal de combate ao fogo deve usar aparelho respiratório autônomo.
Use jato d'água somente para manter resfriados os recipientes expostos ao fogo e evitar aumento de pressão.
- Poluição:** Avisar imediatamente as autoridades públicas, tais como Defesa Civil (fone 199), empresa responsável pelo abastecimento de água e órgão de Meio Ambiente.
Evite que o produto se alastre e contamine o meio ambiente, providenciando uma canaleta de contenção ou levantando um dique. Cubra o produto com terra e coloque em tambores com tampa.
- Envolvimento de Pessoas:** INALAÇÃO: Remova vítima para o ar puro. Se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio ou realize respiração artificial. Recorra imediatamente à assistência médica.
OLHOS: Lave-os com bastante água, por, no mínimo, 15 minutos, retraindo as pálpebras, constantemente. Se a irritação persistir procure assistência médica.
CONTATO COM A PELE: Remova roupas. Lave a pele com bastante água e sabonete.
INGESTÃO: Procure socorro médico de urgência. Deite a vítima com a cabeça virada para o lado. Se consciente, dê água. Não provocar vômitos.
- Informações ao Médico:** Em contato com os olhos, lavar com água fria ou soro fisiológico.
Persistindo a irritação, fazer tamponamento ocular com pomada oftálmica, em caso de embaçamento, encaminhar imediatamente a um especialista. Em contato com a pele, lavar com água e sabão. Administrar sintomáticos. Lesão por combustão, limpar com água fria. Persistindo a lesão debridar e fazer cobertura com gaze vaselinada, ministrando sintomáticos.
- Observações:** As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do fabricante ou importador: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (Petrobras)

TELEFONES ABIQUIM - 0800 118270

Defesa Civil RJ (21) 2258-8868

ÚTEIS: POLÍCIA RODOVIÁRIA (21) 3371-6812

Órg Meio Ambiente RJ 21 2334-7910

98596-8770